

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

ANTICHUTE À RAPPEL  
AUTOMATIQUE À SANGLE

## Les +

- S'utilise dans n'importe quelle direction
- Peut être connecté au niveau des pieds
- Validé pour utilisation à proximité d'arête vive



## DESCRIPTION

<b>Résistance à la rupture</b>	>15 kN	<b>Poids</b>	0,8 kg
<b>Capacité</b>	Utilisateur de 140 kg en facteur 0, 100 kg en facteur 1 et 100 kg en facteur 2	<b>Durée de vie</b>	10 ans
<b>Autres caractéristiques</b>	Peut être utilisé en facteur de chute 0, 1 et 2. Testé sur arête vive conformément au VG 11.060 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant.	<b>Longe</b>	Sangle Technora 20 mm 2m avec connecteur automatique aluminium
<b>Longueur</b>	2 m	<b>Absorption</b>	< 6 kN
<b>Carter</b>	Carter en polymère haute résistance avec émerillon et connecteur acier automatique		

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	TAILLES		
7PERS10NSI	2 m	1	10

## PACKAGING

## 1 Pièce / Boîte



X1



Sachet

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Permet une liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Environnement avec risque de chute à proximité d'arête vive
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

## A voir également

## Variante



7TWIS10

## LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **10834-01/E6-01**.

Made in France. Distribué par **SATRA (2777)**.